

Metrisches ISO-Gewinde DIN 13

M	Steigung mm	Mutter- Kern-Ø Tol.6H max. mm	Kern- loch-Ø DIN336 mm
1	0,25	* 0,785	0,75
		0,885	0,85
1,2	0,25	* 0,985	0,95
		1,142	1,10
1,6	0,35	1,321	1,25
		1,521	1,45
2	0,4	1,679	1,6
		1,838	1,75
2,5	0,45	2,138	2,05
		2,599	2,5
3,5	0,6	3,010	2,9
		3,422	3,3
4,5	0,75	3,878	3,7
		4,334	4,2
6	1	5,153	5
		6,153	6
8	1,25	6,912	6,8
		7,912	7,8
10	1,5	8,676	8,5
		9,676	9,5
12	1,75	10,441	10,2
		12,210	12
16	2	14,210	14
		15,744	15,5
20	2,5	17,744	17,5
		19,744	19,5
24	3	21,252	21
		24,252	24
30	3,5	26,771	26,5
		29,771	29,5
36	4	32,270	32
		35,270	35
42	4,5	37,799	37,5
		40,799	40,5
48	5	43,297	43
		46,297	46
56	5,5	50,796	50,5
		53,796	54,5
64	6	58,305	58
		62,305	62
*) Toleranzfeld 5H			

(altes DIN-Profil)

1,7	0,35	1,346	1,3
		1,920	1,9
2,6	0,45	2,176	2,1